

Rxシリーズ

ラスタライザー

2K/3G/HD/SDシグナルジェネレーター・アナライザー・モニタリング



Rx 2000

4 chアナライザー/ジェネレーター

スケーラブルでフレキシブルなデザイン

- ・ 最大4チャンネルの2K/3G/HD/SD-SDI映像&オーディオの解析・モニタリング（各アナライザー2入力）・信号出力が可能
- ・ 外付けモニターで最大16の機能項目を1画面表示した映像解析とアイ&ジッターテストが可能
- ・ 内蔵の2画面スクリーンとスピーカーによるモニタリング可能
- ・ 1ch映像アナライザーを標準装備（信号出力、アイ&ジッター解析はオプション）
- ・ 追加で3ch分までの映像解析&出力モジュール拡張が可能
- ・ またはAESオーディオ解析&出力モジュールを最大で12まで拡張可能



Rx 1000

4 chアナライザー・ジェネレーター・モニタリングソリューション

スケーラブルでコンパクトなデザイン

- ・ コンパクトな1RUサイズ
- ・ 最大4チャンネルの2K/3G/HD/SD-SDI映像&オーディオの解析・モニタリング（各アナライザー2入力）・信号出力が可能
- ・ 外付けモニターで最大16の機能項目を1画面表示した映像解析とアイ&ジッターテストが可能
- ・ 1ch映像アナライザーを標準装備（信号出力、アイ&ジッター解析はオプション）
- ・ 追加で3ch分までの映像解析&出力モジュール拡張が可能
- ・ またはAESオーディオ解析&出力モジュールを最大で12まで拡張可能



Rx 500

2chアナライザー・ジェネレーター・モニタリングソリューション

シングルからデュアルチャンネルに拡張

- ・ QCアプリケーションとしては理想的なコンパクトタイプ
- ・ 1ch/2chチャンネルの2K/3G/HD/SD-SDI映像&オーディオの解析とモニタリングが可能
- ・ サイズはコンパクトな1/2 RUフレーム（各アナライザー2入力）
- ・ 各アナライザー2入力対応、映像・オーディオ信号出力も可能
- ・ 外付けモニターで最大16の機能項目を1画面表示した映像解析とアイ&ジッターテストが可能
- ・ 1ch映像アナライザーを標準装備（信号出力、アイ&ジッター解析はオプション）



ハードウェアモジュール








SFP

PHRXM-A デュアルインプット3G/HD/SD SDIシグナルアナライザー



SFP

PHRXM-AG シングルインプット3G/HD/SD SDIシグナルアナライザー + SDI ジェネレーター



SFP

PHRXM-AE デュアルインプット3G/HD/SD SDI シグナルアナライザー with アイ & ジッタ





SFP

PHRXM-AGE シングルインプット3G/HD/SD SDIシグナルアナライザー with アイ & ジッタ + SDI ジェネレーター



SFP

PHRXM-GDL シングルSDI ジェネレーター with デュアルリンク3G/HD/SD対応




SFP

PHRXM-4 AES オーディオ I/O 75 Ωアンバランス



SFP

PHRXM-DOLBY デュアル Dolby デコーダー Dolby E/D/D Plus (CPU カード上にマウント)



SFP

PHRXM-ANA アナログオーディオラインレベルアウトプットコンバーター

製品仕様

● 標準

○ オプション

機能	Rx 500	Rx 1000	Rx 2000
標準SD-SDI, HD-SDI	●	●	●
オプション3G-SDI (ライセンス)	○	○	○
デュアル16:9, 24ビット, 4.3" TFT, 480 x 272ピクセル	N/A	N/A	●
OLEDディスプレイ	●	●	N/A
フロントパネル バックライト・ナビゲーションキーパッド	●	●	●
フロントパネル ボリューム／ゲインコントロール	●	●	●
フロントパネル ヘッドホンコネクタ-6.3mm (1/4インチ) ステレオジャック	●	●	●
フロントパネル USB2.0ホストポートタイプAソケット+2×リアパネルUSB2.0ポート	●	●	●
内蔵ラウドスピーカー	ピーパー	ピーパー	2×7wワイドレンジ
I/Oモジュールスロット (様々なオーディオ／映像モジュールに対応)	2	4	4
内蔵Dual Dolby® デコーダーモジュールスロット (オプション)	1	1	1
HDMI出力 1920×1080, 4:4:4 RGB, Type A	●	●	●
SDI出力 1920×1080, 4:2:2 YUV, BNC 75Ω	●	●	●
標準 ベーシックSDIジェネレーター (機器出力取替)	●	●	●
HDMI出力及びSDI出力での8CH 48kHz PCMオーディオ	●	●	●
リファレンス／VITC入力, パッシブループスルー, BNC75Ω補償	●	●	●
AES入力 AES 3-ID, SMPTE 276M-1955, 75Ω BNC	●	●	●
LTC入力 (26ピンHD 'D'タイプソケット経由)	●	●	●
8×GPI I/O (26ピンHD 'D'タイプソケット経由)	●	●	●
ステレオアナログオーディオ出力 (26ピンHD 'D'タイプソケット経由)	●	●	●
ステレオバランスアナログオーディオ出力 (オプションモジュール)	●	●	●
イーサネット・リモートコントロール (ブラウザ, RJ45コネクタ, 10/100Base-T経由)	●	●	●
標準 IPソケットベース・リモートコントロール	●	●	●
FPGAファームウェア／ソフトウェアアップグレード (イーサネット／USB経由)	●	●	●
視野アングル調整機能	N/A	N/A	●
デスクトップマウントキット	●	●	N/A
19"ラックマウントキット	1U (オプション)	1U (標準)	2U (標準)
10.5"/9.5"ラックマウント	○	N/A	N/A
静音冷却ファン	1 x 40mm 内蔵	2 x 40mm 外付	1 x 60mm 外付
消費電力 (装着モジュールにより変動)	定格24W 最大40W	定格24W 最大70W	定格27W 最大80W
4ピンXLR電源コネクタ-12Vノミナル (9V-18V)	●	●	●
AC電源アダプタ, 90-264VAC, 120W	●	●	●
寸法 (幅 × 高さ × 奥行) (突起部分を除く)	210 x 44 x 170mm	440 x 44 x 170mm	440 x 88 x 150mm
重量 (CPUモジュール付シャーシと1×AGオプション装備時)	1.3 kg	2.0 kg	2.3 kg
1年間メーカー保証 - (3年・5年保証オプションあり)	●	●	●